添加鐵弗龍系

運動方向





內・外徑倒角	(c)	(a)
板厚1.0時	0.3	0.5
〃 1.5 〃	0.5	0.8
〃 2.0 〃	0.5	0.8
〃 2.5 〃	0.5	1.0

自潤DRYMET LF 凸緣襯套(LFF)

襯套尺寸			推介尺寸(mm)				各部厚度		凸緣以下長度 L 公差 0 -0.3				
內徑	外徑	凸緣徑	配合軸		配合孔		襯套部	凸緣部	3	4	5	6	7
∅d	∅D	∅F	尺寸	公差	尺寸	公差H7	T1	T2	LFF	LFF	LFF	LFF	LFF
3	4.6	7	3	-0.025 -0.034	4.6	+0.012 0	0.8 -0.025	0.8 -0.15	-0303		-0305		
4	5.6	9	4	-0.025 -0.037	5.6	〃	〃	〃		-0404		-0406	
5	7	10	5	〃	7	+0.015 0	1.0 0 -0.025	1.0 0 -0.15		-0504	-0505	-0506	
6	8	12	6	〃	8	〃	〃	〃			-0605	-0606	-0607
7	9	13	7	-0.025 -0.040	9	〃	〃	〃			-0705		-0707
8	10	15	8	〃	10	〃	〃	〃				-0806	
9	11	16	9	〃	11	+0.018 0	〃	〃					
10	12	18	10	〃	12	〃	〃	〃				-1006	-1007
12	14	20	12	-0.025 -0.043	14	〃	〃	〃				-1206	-1207
13	15	21	13	〃	15	〃	〃	〃					
14	16	22	14	〃	16	〃	〃	〃					
15	17	23	15	〃	17	〃	〃	〃					
16	18	24	16	〃	18	〃	〃	〃					
18	20	26	18	〃	20	+0.021 0	〃	〃					
20	23	31	20	-0.025 -0.046	23	〃	1.5 0 -0.030	1.5 0 -0.15					
22	25	33	22	〃	25	〃	〃	〃					
24	27	35	24	〃	27	〃	〃	〃					
25	28	36	25	〃	28	〃	〃	〃					
26	30	38	26	〃	30	〃	2.0 0 -0.030	2.0 0 -0.15					
28	32	40	28	〃	32	+0.025 0	〃	〃					
30	34	42	30	〃	34	〃	〃	〃					
31	35	45	31	-0.025 -0.050	35	〃	〃	〃					
32	36	46	32	〃	36	〃	〃	〃					
35	39	49	35	〃	39	〃	〃	〃					
38	42	52	38	〃	42	〃	〃	〃					
40	44	54	40	〃	44	〃	〃	〃					
45	50	60	45	〃	50	〃	2.5 0 -0.040	2.0 0 -0.15					
50	55	65	50	〃	55	+0.030 0	〃	〃					
55	60	70	55	-0.025 -0.055	60	〃	〃	〃					
60	65	75	60	〃	65	〃	〃	〃					

使用注意事項

- 自潤DRYMET LF的接合處，不影響軸的迴轉，但壓入時請避免其承受最大負荷。
- 產品全部為常置在庫品。

訂購型號
LFF-○○ ○○
內徑 凸緣以下長度

凸緣以下長度 L 公差 0 -0.3								內徑	外徑
8	10	12	15	20	25	30	40		
LFF	LFF	LFF	LFF	LFF	LFF	LFF	LFF		
								3	4.6
								4	5.6
								5	7
-0608								6	8
								7	9
-0808	-0810							8	10
	-0910							9	11
-1008	-1010	-1012	-1015					10	12
-1208	-1210	-1212	-1215					12	14
	-1310		-1315					13	15
	-1410	-1412	-1415					14	16
	-1510	-1512	-1515	-1520				15	17
	-1610		-1615	-1620				16	18
	-1810	-1812	-1815	-1820				18	20
	-2010	-2012	-2015	-2020	-2025			20	23
	-2210	-2212	-2215	-2220				22	25
			-2415	-2420	-2425			24	27
	-2510	-2512	-2515	-2520	-2525			25	28
			-2615	-2620				26	30
		-2812	-2815	-2820				28	32
		-3012	-3015	-3020	-3025	-3030		30	34
					-3125			31	35
				-3220	-3225	-3230		32	36
		-3512		-3520	-3525	-3530	-3540	35	39
				-3820				38	42
		-4012		-4020	-4025	-4030	-4040	40	44
				-4520	-4525	-4530	-4540	45	50
				-5020		-5030	-5040	50	55
						-5530	-5540	55	60
						-6030	-6040	60	65